

**Sede Legale e Amministrativa:**

Via A. Volta, 22
20094 Corsico MI
Tel. 02-45864671
Fax 02-45864423

www.soltecno.com

Uffici Commerciali e Magazzino:

Via delle Industrie – SP 20
26010 Bettolino di Salvirola CR
Tel. 0373-270405
Fax 0373-270397

Email: info@soltecno.com

077

SCHEMA TECNICA**SBLOCCANTE MARINO SPRAY**

GENERALITA': Sbloccante multifunzione ad azione universale. Ottimo lubrificante e protettivo, libera rapidamente tutte le parti metalliche ossidate, sciogliendo la ruggine e rimuovendo i depositi di sporcizia ed impurezze. Data la bassissima tensione superficiale, penetra rapidamente permettendo l'immediato sbloccaggio di dadi, bulloni, molle, serrature, catene, etc. Non intacca metalli e vernici, protegge le parti trattate da ulteriore ossidazione. Indispensabile nella cantieristica e nella manutenzione di barche ed attrezzature marine, ideale nelle officine meccaniche, attrezzerie, auto officine ed in tutti i reparti di manutenzione delle linee di produzione.

COMPOSIZIONE: miscela di solventi di origine petrolifera additivata con oli minerali, protettivi, pressurizzata con GPL.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

| | |
|----------------|--|
| Aspetto | contenitore aerosol |
| Formato | 400 ml |
| Colore | paglierino |
| Odore | caratteristico di solvente |
| Densità | 0.67 kg/l a 20°C |
| Solubilità | insolubile in acqua, solubile in solventi organici |
| Infiammabilità | < 0°C (propellente) |

MODALITA' D'USO: tenere la bombola verticalmente, spruzzando da una distanza di 5 – 10 cm sulla superficie da trattare. Attendere qualche minuto per permettere allo sbloccante di penetrare in profondità e sbloccare i meccanismi inceppati. In caso d'insuccesso, ripetere l'operazione, lasciando che il prodotto agisca per un tempo maggiore.

ETICHETTATURA DI PERICOLO:

Pericolo

H222 Aerosol estremamente infiammabile.

H229 Contenitore pressurizzato: può scoppiare se riscaldato.

EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

PITTOGRAMMI SULLA CONFEZIONE:

GHS02 Fiamma

Rev.: 3 – maggio 2021

Nota: Queste note hanno carattere puramente informativo e non implicano nessuna responsabilità da parte della Soltecno S.r.l. Sarà cura del cliente verificare preventivamente l'idoneità del prodotto alla sua particolare lavorazione. I dati riportati nella presente scheda tecnica informativa descrivono le caratteristiche medie indicative del prodotto: queste possono essere variate anche senza preavviso e non costituiscono specifica di vendita.