



Sede Legale e Amministrativa:

Via A. Volta, 22
20094 Corsico MI
Tel. 02-45864671
Fax 02-45864423

www.soltecno.com

Uffici Commerciali e Magazzino:

Via delle Industrie – SP 20
26010 Bettolino di Salvirola CR
Tel. 0373-270405
Fax 0373-270397

Email: info@soltecno.com

SCHEMA TECNICA

TECNOCOL

ADESIVO UNIVERSALE SPRAY

GENERALITA': Collante universale permanente, adatto per materie plastiche, gomma, tessuti, metalli, sughero, pelli, cuoio, ceramica, vetro, legno, laminati, cartone, ecc. Resiste all'umidità e sopporta temperature sino a 70°C.

COMPOSIZIONE: Adesivo a base di resine in soluzione, solventi di origine petrolifera, pressurizzati con GPL. Non contiene neoprene.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

Aspetto	contenitore aerosol
Formato	400 ml
Colore	incolore
Odore	caratteristico di solvente
Densità	0.65 - 0.69 kg/l a 20°C
Pressione a 20°C	4 bar
Solubilità	insolubile in acqua, miscibile con la maggior parte dei solventi organici
Infiammabilità	< 0°C (propellente)

MODALITA' D'USO: Agitare molto bene la bombola prima dell'uso. Spruzzare uniformemente su superfici pulite ed asciutte da una distanza di circa 20 cm. Attendere 2 – 3 minuti, quindi accoppiare i materiali da incollare, esercitando per alcuni secondi una forte pressione sulle superfici a contatto. Al termine del lavoro, onde evitare che la colla, seccando, otturi la valvola, erogare, a bomboletta capovolta, sino a cessazione di fuoriuscita di prodotto liquido.

ETICHETTATURA DI PERICOLO:

Pericolo

H222 Aerosol estremamente infiammabile.

H229 Contenitore pressurizzato: può scoppiare se riscaldato.

H315 Provoca irritazione cutanea.

H319 Provoca grave irritazione oculare.

H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

PITTOGRAMMI SULLA CONFEZIONE:

GHS02 Fiamma

GHS07 Punto esclamativo

Rev.: 2 – settembre 2018

Nota: Queste note hanno carattere puramente informativo e non implicano nessuna responsabilità da parte della Soltecno S.r.l. Sarà cura del cliente verificare preventivamente l'idoneità del prodotto alla sua particolare lavorazione. I dati riportati nella presente scheda tecnica informativa descrivono le caratteristiche medie indicative del prodotto: queste possono essere variate anche senza preavviso e non costituiscono specifica di vendita.