



Sede Legale e Amministrativa:

Via A. Volta, 22
20094 Corsico MI
Tel. 02-45864671
Fax 02-45864423
www.soltecno.com

Uffici Commerciali e Magazzino:

Via delle Industrie – SP 20
26010 Bettolino di Salvirola CR
Tel. 0373-270405
Fax 0373-270397
Email: info@soltecno.com

SCHEMA TECNICA

VAS T

GRASSO DI VASELINA TECNICA

GENERALITA': lubrificante protettivo di vaselina tecnica bianca filante di buona qualità, indicato per tutti i settori, in particolare automobilistico, tessile, nautico e della meccanica di precisione. Particolarmente indicato per la protezione dei morsetti delle batterie e di organi meccanici in genere e per lubrificare e proteggere serrature.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

Aspetto	pomatoso filante
Formato	barattolo da 1 kg
Colore	bianco neve
Punto di fusione ASTM D 127	55 – 65°C
Comportamento all'acqua	ottimo
Viscosità olio base a 100°C ASTM D 445	7 – 14 cSt
Penetrazione cono a 25°C ASTM D 937	155 – 200 mm/10

ETICHETTATURA DI PERICOLO:

Nessuna

PITTOGRAMMI SULLA CONFEZIONE:

Nessuno

Prodotto ad uso professionale ed industriale

Rev.: 2 – gennaio 2019

Nota: Queste note hanno carattere puramente informativo e non implicano nessuna responsabilità da parte della Soltecno S.r.l. Sarà cura del cliente verificare preventivamente l'idoneità del prodotto alla sua particolare lavorazione. I dati riportati nella presente scheda tecnica informativa descrivono le caratteristiche medie indicative del prodotto: queste possono essere variate anche senza preavviso e non costituiscono specifica di vendita.