

**Sede Legale e Amministrativa:**

Via A. Volta, 22
20094 Corsico MI
Tel. 02-45864671
Fax 02-45864423
www.soltecno.com

Uffici Commerciali e Magazzino:

Via delle Industrie – SP 20
26010 Bettolino di Salvirola CR
Tel. 0373-270405
Fax 0373-270397
Email: info@soltecno.com

SCHEMA TECNICA**X - BLAST****SGORGANTE ACIDO SUPERVELOCE**

GENERALITA': Disotturante a base di acido cloridrico, eccezionale per liberare le tubature da intasamenti dovuti a carte, stracci, residui organici. Il prodotto agisce direttamente all'interno delle tubature, permettendo alle ostruzioni di scivolare via. Non danneggia plastica, metallo, guarnizioni in gomma, PVC.

COMPOSIZIONE: soluzione acquosa di acido cloridrico, tensioattivi cationici.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

Aspetto	liquido
Formato	Bottiglia 1 litro
Colore	incolore
Odore	pungente
Densità	1.025 kg/l
pH	2.5
Infiammabilità	Non infiammabile
Solubilità	Solubile in acqua

MODALITA' D'USO: Rimuovere l'acqua in eccesso. Versare lentamente il prodotto nello scarico, utilizzando se possibile un imbuto di plastica, seguendo i dosaggi indicati di seguito. Evitare di gocciolare sulle superfici dei lavelli e dei sanitari. Una bottiglia di X – BLAST contiene circa 4 dosi.

- Per lavandini, docce, bidet: versare lentamente circa ¼ del flacone (1 dose) e attendere circa 10 minuti;
- Per WC: versare da 2 a 3 dosi e attendere circa 20 minuti;
- Per scarichi grandi ed industriali: versare lentamente metà del flacone e attendere circa mezz'ora;
- Per fognature: versare lentamente uno o più flaconi e attendere circa mezz'ora.

Non far scorrere l'acqua finché il prodotto non è completamente defluito.

X – BLAST agisce da solo, non usarlo con ventosa o in combinazione con altri prodotti.

Non utilizzare direttamente su alluminio, metalli zincati, tropicalizzati, cromati, sul marmo e su tutte le superfici sensibili agli acidi.

ETICHETTATURA DI PERICOLO:

Attenzione

H315 Provoca irritazione cutanea.

H319 Provoca grave irritazione oculare.

H335 Può irritare le vie respiratorie.

PITTOGRAMMI SULLA CONFEZIONE:

GHS07 Punto esclamativo

Prodotto di libera vendita al consumatore, tuttavia si raccomanda l'uso di occhiali e guanti da lavoro.

Rev.: 1 - aprile 2021

Nota: Queste note hanno carattere puramente informativo e non implicano nessuna responsabilità da parte della Solteco S.r.l. Sarà cura del cliente verificare preventivamente l'idoneità del prodotto alla sua particolare lavorazione. I dati riportati nella presente scheda tecnica informativa descrivono le caratteristiche medie indicative del prodotto: queste possono essere variate anche senza preavviso e non costituiscono specifica di vendita.